



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



小型企業千兆IP電話

GXP1630

GXP1630是一款適合中小企業使用功能強大的IP電話。這款電話包括3條線路，3個XML可編程軟鍵，8個BLF軟鍵和4路電話會議。132x64（2.98英寸）背光LCD螢幕為清晰的顯示螢幕，便於觀看。其他諸如雙交換千兆網路端口，高清音頻，多語言支持，內建PoE和呼叫等待等附加功能讓GXP1630成為一款高品質，功能豐富，可信賴的辦公電話。



3個SIP帳號
3條通話線路
3個自定義軟按鍵



兩個自適應
10/100/1000M
bps網路接口



8個快速撥號按鍵/
BLF分機按鍵



內置PoE 提供話機
電力與網路連接



HD音訊最大限
度地提高音訊品
質全雙工揚聲器



支援潮流網路
UCM系列IPPBX
零配置佈署



內置EHS 匹配
Plantronics EHS耳機



支援通過TR-069
或加密的XML配
置文 件自動佈署



TLS和SRTP安全技
術加密



支持4方會議

協議/標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, S-RV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
網路介面	兩個10/100/1000 Mbps 交換式自適應乙太網路接口, 內建 PoE
圖形顯示	132 x 64 (2.98") 背光顯示螢幕
功能按鍵	3個雙色LED線路選擇鍵, 3個SIP帳號, 3個XML可編輯軟按鍵, 5個導航 / 選單鍵, 8個快速撥號按鍵/BLF分機按鍵, 13個專用功能鍵, 包括靜音, 耳機, 轉移, 會議, 發送 / 重撥, 揚聲器, 音量調節, 通訊錄, 語音信箱, 呼叫保持, PAGE/INTERCOM, 錄音, Home鍵
語音編碼	支援 G.711 /a, G.722 (wide-band), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
電話功能	呼叫保持, 呼叫轉移, 呼叫前轉 (無條件 / 無應答 / 遇忙), 呼叫停泊 / 代接, 四方會議, 共享呼叫狀態 (SCA) / 橋接線路狀態 (BLA), 可下載通訊錄 (XML, LDAP, 最大500條), 呼叫等待, 通話紀錄 (最大200條), 摘機自動撥號, 自動應答, 一鍵撥號, 靈活的撥號計畫, hot desking, 自定義鈴聲, 伺服器冗餘 & 故障轉移
耳機接口	RJ9 耳機接口 (匹配 Plantronics EHS 耳機)
高清音頻	支援高清聽筒與揚聲器
牆體安裝	支持2個角度桌面支架, 支持牆體安裝
壁掛式	允許
QoS	支持2層 QoS (802.1Q, 802.1P) 和3 層QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
安全性	普通用戶和管理員級別進入控制, 基於MD5和MD5-sess 認證, 256位AES安全加密配置文件、SRTP和TLS通話加密、802.1x媒體訪問控制
多語言	簡體中文, 繁體中文, 英文, 德文, 義大利文, 法文, 西班牙文, 葡萄牙文, 俄文, 韓文, 日文等
升級/佈署	通過TFTP/HTTP/HTTPS方式升級固件、通過TR069或AES加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源&綠色節能	通用電源適配器; 輸入: 100-240VAC 50-60Hz; 輸出: +5VDC, 600mA; PoE: IEEE802.3af Class 2, 3.84W-6.49W
產品規格	尺寸: 222.5mm (長) x 208.5mm (寬) x 76.2mm (高) (含聽筒) 單位重量: 0.8kg; 包裝重量: 1.2kg
溫度與濕度	工作: 0° C至40° C; 存儲: -10° C至60° C; 濕度: 10%至90%; 無冷凝
包裝清單	GXP1630話機, 聽筒和電話線, 桌面支架, 標準電源適配器, 網路線, 快速安裝手冊, 宣傳手冊, GPL License
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; CE: EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1