



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



靈活的企業IP電話

GXP2130 V2

GXP2130 v2是一款標準的企業級IP電話，具有多達3條線路，4個XML可編程軟鍵，8個可編程BLF擴展鍵，雙千兆網路端口和4路語音會議功能。該款企業級IP電話配備藍牙，電子掛鉤開關（EHS）支持Plantronics耳機，以提供使用的靈活性。GXP2130 v2是中小企業，企業和Soho族的理想選擇。因其具備易於使用的高級功能，也是尋找高品質，功能豐富的IP電話用戶的完美選擇。



3條通話線路
3個SIP帳號
3個彩色通話鍵



兩個自適應
10/100/1000 Mbps
網路接口



具有8個雙彩色BLF/
快速撥號按鍵



內置藍牙功能，用於同步
耳機和移動設備以用於通
訊錄，日曆和通話轉接



HD音訊最大限度
地提高音訊品質
全雙工揚聲器



內置PoE 提供話機
電源與網路連接



內置EHS 匹配
Plantronics EHS耳機



支援通過TR-069或
加密的XML配置文
件自動佈署



TLS和SRTP安全技術
加密保護通話與帳號



支持4方電話會議

協議/標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, S-RV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELENET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
網路介面	兩個10/100/1000 Mbps 交換式自適應乙太網路接口, 內建 PoE
螢幕圖形顯示	2.8 英吋 (320x240) TFT 彩色 LCD 螢幕
藍牙	藍牙 V2.1
功能按鍵	3個通話鍵, 3個SIP帳號, 8個快速撥號按鍵/BLF擴展鍵, 4個可編程的上下文相關軟鍵, 5個導航/選單鍵, 11個專用功能鍵, 包括留言 (帶LED指示燈), 電話簿, 轉接, 會議, 保留, 耳機, 靜音, 發送/重撥, 揚聲器電話(免持), 音量+, 音量-
語音編碼	支援 G.729 A/B, G.711 u/a-law, G.726, G.722 (wide-band), in-band and out of band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
輔助端口	RJ9耳機插孔(允許使用Plantronics耳機的EHS), USB
電話功能	呼叫保持, 呼叫轉移, 呼叫前轉, 四方會議, 呼叫停泊 / 代接, 共享呼叫狀態 (SCA)/橋接線路狀態(BLA), 可下載通訊錄(XML, LDAP, 最大2000條), 呼叫等待, 通話紀錄(最大500條), 定制螢幕, 摘機自動撥號, 自動應答, 點擊撥號, 靈活撥號計劃, 熱點辦公, 個性化音樂鈴聲和保留音樂, 服務器重撥和故障切換
示例應用程序	天氣, 貨幣, 新聞, XML
高清音頻	支援高清聽筒與揚聲器
安裝/牆體安裝	支持2個角度桌面支架/支持牆體安裝
QoS	支持2層 QoS (802.1Q, 802.1P)和3層QoS (ToS, DiffServ, MPLS), QoS
安全性	普通用戶和管理員級別進入控制, 基於MD5和MD5-sess 認證, 256位AES安全加密配置文件、SRTP和TLS通話加密、802.1x媒體訪問控制
多語言	英文, 阿拉伯文, 中文, 克羅埃西亞文, 捷克文, 荷蘭文, 德文, 法文, 希伯來文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄羅斯文, 斯洛伐尼亞文, 西班牙文, 土耳其文
升級/佈署	通過TFTP/HTTP/HTTPS方式升級固件、通過TR069或AES加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源&綠色節能	通用電源適配器; 輸入: 100-240VAC; 輸出: +12VDC, 0.5A (6W)內建 PoE (Power-over-Ethernet) 802.3af, Class 2
產品規格	尺寸: 193mm (寬) x 211mm (長) x 85mm (高) 單位重量: 0.81kg; 包裝重量: 1.44
溫度與濕度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F), 10 ~ 90% (無冷凝)
包裝清單	GXP2140話機, 聽筒和電話線, 桌面支架, 標準電源適配器, 網路線, 快速安裝手冊, 宣傳手冊, GPL License
標準認證	FCC Part 15 ClassB, EN55022 ClassB, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1, EN62479 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950