



DC-1000-U3S

USB3.0

高清會議攝影機

專業的 USB3.0 高清雲台會議攝影機

為雲視頻會議的小型

MINI型會議室提供最好的用戶體驗



FEATURES

特色

- ◆ 採用最先進的工業級ISP，SONY 1/2.8英寸500萬圖像傳感器，以及高品質10倍無損光學鏡頭，呈現高清，流暢通透的圖像
- ◆ 1920x1080p 30幀全高清分辨率
- ◆ 10倍光學變倍+12倍電子變倍，62.5度水平視角

- ◆ 支持WDR寬動態、3D降噪等功能在OSD中菜單調節
- ◆ 緊湊穩定的機械設計，確保攝影機PTZ轉動平滑，精確，安靜。以及快速而精準的聚焦即插即用
- ◆ 即插即用，USB3.0輸出，簡單一根USB線連接帶任何系統的電腦，立即在任何視頻會議軟件運行
- ◆ 支持FECC功能（遠端控制）控制簡單方便
- ◆ 標準的SONY VISCA和UVC1.5協議，RS232/RS485控制並可遠程升級
- ◆ 採用最先進的工業級ISP，以及高品質10倍無損光學鏡頭，呈現高清，流暢通透的圖像
- ◆ 支持128個預置位
- ◆ 支持圖像翻轉功能：可正裝、倒裝

全宏資訊股份有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

電話：02-2697-5198 網址：www.dayunet.com.tw

TECHNICAL

SPEC 技術參數

攝影機部分	
圖像傳感器	1/2.8英寸高質量、500萬高清CMOS傳感器
視頻制式	1920x1080p60/50/30/25 · 1280x720p60/50/30/25
視頻格式	YUY2
變倍	10X光學變倍 + 12X電子變倍
焦距	f=4.7mm (近) ~ 47.32mm (遠)
信噪比	>50dB
水平視角	6.43度 (近) ~ 62.5度 (遠)
最低照度	0.1 lux
白平衡	自動 / 手動
聚焦	自動 / 手動
電子快門	自動 / 手動
光圈	自動 / 手動
背光補償	自動 / 手動
機械結構	
水平轉動角度	-170度 ~ +170度
俯仰轉動角度	-35度 ~ +90度
水平運動速度	0度 ~ 120度 / 秒
俯仰運動速度	0度 ~ 80度 / 秒
預置位	128個 (RS232) · 10個 (遙控器)
控制	RS232 / RS485 / USB / 遙控器
視頻接口	USB3.0
輸入電壓	DC12V

尺寸 (L x W x H)

148mm x 132mm x 161mm

包裝尺寸

28 x 24 x 24 cm

整套設備

攝影機、遙控器、RS232線、
USB3.0線、電源

