



DC-700-U3 USB3.0 高清會議攝影機

一款專業級的高清視頻會議攝影機

支持 USB3.0 與 DVI-I (HDMI) 同時輸出

為大中型錄播系統、視頻會議、遠程教育、遠程醫療系統中的最佳選擇



FEATURES 特色

- ◆ 採用最先進的安霸ISP，Sony 1/2.86英寸800萬圖像傳感器，以及高品質20倍光學鏡頭，呈現高清，流暢通透的圖像
- ◆ 1920x1080p 60幀全高清分變率
- ◆ 20倍光學變倍+12倍電子變倍，57.4度水平視角

- ◆ USB3.0&DVI-I同時輸出
- ◆ 支持WDR寬動態、3D降噪等功能在OSD中菜單調節
- ◆ 緊湊穩定的機械設計，確保攝影機PTZ轉動平滑，精確，安靜。以及快速而精準的聚焦，控制簡單方便
- ◆ 標準的SONY VISCA協議，RS232/RS485控制並可遠程升級支持128個預置位
- ◆ 支持最多達7台攝影機菊花鏈功能
- ◆ 支持圖像翻轉功能：可正裝、倒裝

全浚資訊股份有限公司

地址：新北市汐止區新台五路一段99號16樓之2

電話：02-2697-5198 網址：www.dayunet.com.tw

TECHNICAL

SPEC 技術參數

攝影機部分	
圖像傳感器	1/2.86英寸高質量、800萬高清CMOS傳感器
視頻制式	DVI-I 接口：1080p59.94/50/29.97/25；720p59.94/50/29.97/25 USB3.0：1080p59.94/50/29.97/25；720p59.94/50/29.97/25
視頻格式	YUY2
變倍	20X光學變倍+12X電子變倍
焦距	f=4.7mm(近)~94mm(遠)
水平視角	3.2度(近)~57.4度(遠)
信噪比	>50dB
最低照度	0.1 lux
白平衡	自動/手動
聚焦	自動/手動
光圈	自動/手動
電子快門	自動/手動
背光補償	自動/手動
機械結構	
水平轉動角度	-170度~+170度
俯仰轉動速度	-35度~+90度
水平運動速度	0度~120度/秒
俯仰運動速度	0度~80度/秒
預置位	128個(RS232)·10個(遙控器)
控制	RS232/RS485/遙控器
視頻接口	DVI-I·USB3.0
輸入電壓	DC12V

攝影機尺寸(L x W x H)

220mm x 173mm x 117mm

包裝尺寸

32x30x31cm

整套設備

攝像機, 遙控器, RS232線, 電源

