



DP720

移動無線高清IP電話

DP720是新一代DECT彩屏無線VOIP電話，為用戶提供移動辦公的解決方案。DP720支持潮流網絡的DP750 DECT無線基座，每個DP750基座配對最多5個DP720無線手柄，每個DP720手柄與DP750基座的最大連接範圍室外300米和室內50米。DP720完全兼容SIP / DECT標準，每個手柄支持10個SIP賬號，高清語音，配備3.5mm耳機接口，多語言，擴音器和更多其他功能。DP720配對DP750，提供一個強大的DECT VOIP電話系統組合，輕鬆實現用戶移動佈署接入企業，工廠/倉庫和家用VOIP網絡，為用戶提供便捷性的通信體驗。



每個系統組合支持10個SIP帳號
每個手柄最大支持10條線



通過TLS和SRTP安
全技術加密



支持3方語音會議

SIP

DP720完全遵循
SIP / DECT標準



支持TR-069或加密的
XML配置文件自動佈署

zero CONFIG

支持潮流UCM系列
PBX零配置佈署



支持高級電話功能，包括呼叫轉移，呼叫轉接，呼叫等待，免打擾，消息提示，多語言提示，靈活撥號規則和更多其他功能



HD高清語音和全雙工免提揚聲器

無線接口	電話標準：DECT 頻率範圍： 1880 - 1900 MHz (歐洲) , 1920 - 1930 MHz (美國) , 1910 - 1920 MHz (巴西) , 1786 - 1792 MHz (韓國) , 1893 - 1906 MHz (日本) , 1880 - 1895 MHz (台灣) 頻道號：10 (歐洲) , 5 (美國 , 巴西和日本) , 3 (韓國) , 8 (台灣) 範圍：室外最大範圍300米和室內最大範圍50米
外圍設備	1.8 英寸 (128x160) 真彩LCD顯示屏 23 個功能按鍵包括2個軟按鍵，5個 方向鍵/菜單鍵，4個專用按鍵，電源/掛機，免提，靜音 3色語音留言指示燈 3.5mm 耳機接口 可拆卸手柄環帶扣 Micro-USB 充電接口
協議/標準	兼容Hearing Aid Compatibility (HAC)
語音編碼	G.722 codec for HD audio and G.726 codec for narrow band audio, AEC, AGC, Ambient noise reduction
電話功能	呼叫保持、轉接、轉移、3方會議、通訊錄下載（XML、LDAP最多可以輸入3000個）， 呼叫等待、通話記錄（最大記錄300條）自動接聽、靈活撥號規則、保持音樂、服務器冗餘和容錯
應用	天氣，貨幣(Pending)
高清語音	支持，手柄和免提都支持
安全	DECT 認證和加密
多語言	支持英文, 法文, 德文, 西班牙文, 荷蘭文, 意大利文, 捷克文, 丹麥文, 希臘文, 挪威文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 瑞典文, 土耳其文
升級/佈署	通過無線升級軟件 (SUOTA)，無線配置手柄
多線路接入	每個手柄最多可以接入10條線路
電源（綠色節能）	通用電源輸入AC 100-240V 50/60Hz；輸出 5VDC 1A；Micro-USB connection； 可充電電池 800mAh Ni-MH Low 自放電 (LSD) AAA 電池 (250 小時待機時間and 20 通話時間)
包裝清單	手柄、通用電源、充電器底座、皮帶夾、2塊電池、快速安裝指導
產品尺寸	手柄：155 x 50 x 26 mm；充電底座：35 x 63.5 x 54 mm
產品重量	手柄：138g；充電器底座：71g；通用電源：50g；包裝：360g
溫度和濕度	工作溫度：-10 to 50°C (14 to 122°F)；充電溫度：0 to 45°C (32 to 113°F) 存儲溫度：-20 to 60°C (-4 to 140°F)；工作濕度：10% to 90% 無冷凝
標準認證	FCC: Part 15D; 47 CFR 2.1093 & IEEE1528-2013, Part68, Part 15B CE: EN60950; EN301489-1-6; EN301406; EN50360; EN62209-1 RCM: AS/NZS60950; AS/ACIF S040; AS/ACIF S004; AS/CA S004:2013 (Pending)