

 **GAC2500** 

企業級安卓會議電話

GAC2500是一款多功能企業級高清會議電話，支持7方語音會議，內置三個指向性麥克風和360度拾音，支持6個SIP帳號，內置4.3英寸電容觸控螢幕，集成Wi-Fi、千兆網口、PoE+和藍牙接入。GAC2500具備卓越的高清語音質量和先進的電話功能，可以輕鬆自動佈署及安全加密功能，廣泛兼容主流SIP/IMS/NGN平台。GAC2500將是企業用戶追求高性價比會議電話的最佳選擇。



Android 4.4系統可
兼容安裝App應用



千兆網口
10/100/1000Mbps自適用



內置藍牙，支持連接
手機和同步控制



內置PoE+網路供電



內置WiFi



支持6個SIP帳號
支持7方語音會議



超寬頻高清語音



4.3英寸電容觸控螢幕（800*480）



TLS和SRTP安全加密技術

協議/標準	SIP RFC3261 , TCP/IP/UDP , RTP/RTCP , HTTP/HTTPS , ARP , ICMP , DNS (A record , SRV , NAPTR) , DHCP , PPPoESSH , TFTP , NTP , STUN , SIMPLE , LLDP , LDAP , TR-069 , 802.1x , TLS , SRTP , IPV6 (pending) , OpenVPN (pending)
網路接口	自適應千兆網口 , 集成PoE+(IEEE 802.3at Class4)
顯示器	4.3英寸IPS電容觸控螢幕 , 800*480分辨率
麥克風	單向性MIC (拾音器) , 360度拾音 , 拾音半徑3.6米
擴音器	頻率 : 220-18 , 000 Hz 音量 : 0.5米內高達86dB
藍牙	內置藍牙4.0 , 支持同步手機通訊錄和通話控制
Wi-Fi	內置WiFi , 802.11 b/g/n
輔助接口	3.5mm音頻接口 , USB Micro-B , RJ48級聯接口
語音編碼	支持 G.711μ/a , G.722 , G.726 , iLBC , Opus , G.722.1 , G.722.1c (Pending) , 帶內及帶外DTMF (In audio , RFC2833 , SIP INFO)
電話功能	6個SIP帳號 , 本地7方會議 , 會議預約 , 本地錄音等高級功能。呼叫保持 , 呼叫轉移 , 呼叫前轉 , 呼叫停泊/代接 , 可下載通訊錄 (XML , LDAP最多支持2000條) , 呼叫等待 , 通話記錄 (最高2000條) , XML自定義屏幕 , 自動接聽 , 一鍵撥號 , 靈活的撥號計劃 , hot desking , 自定義來電鈴聲和保持音 , 服務器冗餘&故障轉移
應用程序示例	支持安裝Skype , Google Hangouts , Skype for Business (Lync) , Web瀏覽器 , Adobe Flash , Facebook , Twitter , YouTube , 支持同步Google日曆 , 通過藍牙導入/導出手機數據等 , 開放API/ SDK增值開發接口
高清語音	超寬頻高清語音編碼和揚聲器
QoS	支持第二層 (802.1Q , 802.1p) 和第三層 (ToS , DiffServ , MPLS) QoS
安全防護	區分普通用戶和管理員權限 ; MD5和MD5-sess based鑑權 ; 256位AES 安全配置文件 ; TLS , SRTP , HTTPS , 802.1x媒體訪問控制
多語言	中文 , 英文 , 德文 , 意大利文 , 法文 , 西班牙文 , 葡萄牙文 , 俄文 , 克羅地亞文 , 韓文 , 日文等
升級/佈署	通過TFTP/HTTP/HTTPS或者本地HTTP上傳方式升級固件 , 通過TR069或AES加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源&綠色節能	輸入 : 100-240VAC 50-60Hz ; 輸出 : 12VDC , 2A (24W)
產品規格	尺寸 : 280mm (寬) x 285mm (長) x 60mm (高) 單位重量 : 1.34kg ; 包裝重量 : 2.35kg
溫度和濕度	工作 : 0° C 至 40° C 存儲 : -10° C 至 60° C 濕度 : 10% 至 90% 無冷凝
包裝清單	GAC2500主機一台 , 通用電源適配器1個 , 網線1根 , USB線1根 , RJ48級聯線1根 , 快速安裝手冊
標準認證	FCC : Part 15 (CFR 47) Class B ; UL 60950 (電源適配器) CE : EN55022 Class B , EN55024 , EN61000-3-2 , EN61000-3-3 , EN60950-1 , EN62479 , RoHS RCM : AS/ ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950 ; AS/NZS 4268