



GXP1628

千兆高清雙線IP電話

GXP1628是一款功能豐富、簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業辦公通信。這款Linux平台的話機支持2個SIP帳號，2條通話線路，3個可自定義功能的軟按鍵，8個快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，高清語音和3方會議。132x48像素背光LCD顯示屏可以清晰明了的顯示關鍵信息。GXP1628支持兩個10/100/1000Mbps自適應以太網接口，HD高清語音，多種語言顯示，內置EHS(匹配Plantronics EHS耳機)，支持PoE和呼叫等待等豐富的附加功能。GXP1628擁有超高的產品質量和有好的交互方式，是最值得信賴的辦公電話。



2 LINES
2個SIP帳號
2條通話線路
3個自定義軟按鍵



Gigabit
兩個自適應10/100/
1000Mbps的網路接口



8個快速撥號按
鍵/BLF分機按鍵



內置POE



HD
HD音頻最大限度地
提高音頻質量
全雙工揚聲器



**zero
CONFIG**
支持潮流網路UCM6100
系列IP PBX零配置使用



內置EHS
匹配Plantronics EHS耳機



支持通過TR-069或
加密的XML配置文
件自動佈署



TLS和SRTP安全技
術加密



支持3方會議

協議標準	SIP RFC3261，TCP/IP/UDP, RTP/RTCP，HTTP/HTTPS，ARP/RARP，ICMP，DNS (A record，SRV，NAPTR)，DHCP，PPPoE，SSH，TFTP，NTP，STUN，SIMPLE，LLDP-MED，LDAP，TR-069，802.1x，TLS，SRTP
網路接口	兩個支持POE供電的10/100/1000Mbps自適應以太網接口
圖形顯示	132x48 LCD顯示屏
功能按鍵	2個雙色LED線路選擇鍵，2個SIP帳號，3個XML可編輯軟按鍵，5個導航/菜單鍵。8個雙色燈快速撥打/BLF分機按鍵，13個專用功能鍵，包括PAGE/INTERCOM，通訊錄，語音信箱，Home鍵，呼叫保持，錄音，靜音，耳機，轉移，會議，發送/重撥，揚聲器，音量調節
語音編碼	G.711 μ /a，G.722 (wide-band)，G.723(pending)，G.726-32，G.729 A/B，in-band and out-of-band DTMF (In audio，RFC2833，SIP INFO)
耳機接口	RJ9耳機接口（匹配Plantronics EHS耳機）
電話功能	呼叫保持，呼叫轉移，呼叫前轉（無條件/無應答/遇忙），三方會議，呼叫停泊/代接，呼叫共享（SCA）/橋接（BLA），可下載通訊錄（XML，LDAP，最大500條），呼叫等待，通話記錄（最大200條），摘機自動撥號，自動應答，一鍵撥號，靈活的撥號計劃，hot desking，自定義鈴聲，服務器冗餘 & 故障轉移
HD音頻	高清聽筒和揚聲器，支持寬帶音頻
牆體安裝	支持二個角度桌面支架，支持牆體安裝
壁掛式	支持
QoS	支持二層QoS（802.1Q,802.1P）和三層QoS(Tos，DiffServ，MPLS)
安全防護	基於MD5和MD5-sess based 鑑權的普通用戶和管理員級別密碼，256位AES安全配置文件，SRTP，TLS和HTTPS通話加密，802.1x的媒體訪問控制
多語言	簡體中文，繁體中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克羅地亞文，韓文，日文等
升級/佈署	通過TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升級固件，通過TR069或AES加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源/綠色節能	通用電源適配器：輸入：100-240VAC 50-60Hz；輸出：+5VDC，600mA； 供電：符合IEEE802.3af2級，3.84W-6.49W
產品規格	尺寸：222.5mm (長) x 208.5mm (寬) x 76.2mm (高)含手柄 單位重量：0.8kg 包裝重量：1.2kg
溫度和濕度	工作：0° C—40° C，存儲：-10° C—60° C，濕度：10%—90%，無冷凝
包裝清單	GXP1628話機，手柄及曲線，桌面支架，標準電源適配器，網線，快速安裝手冊，宣傳冊，GPL License
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE：EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF 5004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1