



GXP1630

千兆高清三線IP電話

GXP1630是一款功能豐富、簡單易用的基礎級IP電話，適用於中小型企業辦公通信。這款基於Linux平台的話機支持3個SIP帳號，3條通話線路，3個可自定義功能的軟按鍵，8個快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，高清語音和4方會議。132x64像素背光LCD顯示屏可以清晰明了的顯示關鍵信息。GXP1630支持兩個10/100/1000Mbps自適應以太網端口，HD高清語音，多種語言顯示，匹配EHS（支持Plantronics EHS耳機）支持PoE和呼叫等待等豐富的附加功能。GXP1630擁有超高的產品質量和友好的交互方式，是最值得信賴的辦公電話。



3個SIP帳號
3條通話線路
3個自定義軟按鍵



兩個自適應10/100/
1000Mbps的網路端口



8個快速撥號按
鍵/BLF分機按鍵



內置POE



HD音頻最大限度地
提高音頻質量
全雙工揚聲器



支持潮流網路UCM6100
系列IP PBX零配置使用



匹配EHS，
支持Plantronics EHS耳機



支持通過TR-069或
加密的XML配置文
件自動佈署



TLS和SRTP安全技
術加密



支持4方會議

協議標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
網路端口	兩個支持POE供電的10/100/1000Mbps自適應以太網端口
圖形顯示	132x64 LCD顯示屏
功能按鍵	3個雙色LED線路選擇鍵，3個SIP帳號，3個XML可編輯軟按鍵，5個導航/菜單鍵。8個雙色燈快速撥打/BLF分機按鍵，13個專用功能鍵，包括PAGE/INTERCOM，通訊錄，語音信箱，Home鍵，呼叫保持，錄音，靜音，耳機，轉移，會議，發送/重撥，揚聲器，音量調節
語音編碼	G.711 μ /a, G.722 (wide-band), G.723(pending), G.726-32, G.729 A/B, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
耳機接口	RJ9耳機接口（支持Plantronics EHS耳機）
電話功能	呼叫保持，呼叫轉移，呼叫前轉（無條件/無應答/遇忙），四方會議，呼叫停泊/代接，呼叫共享（SCA）/橋接（BLA），可下載通訊錄（XML，LDAP，最大500條），呼叫等待，通話記錄（最大200條），摘機自動撥號，自動應答，一鍵撥號，靈活的撥號計劃，hot desking，自定義鈴聲，服務器冗餘 & 故障轉移
HD音頻	高清聽筒和揚聲器，支持寬帶音頻
橋體安裝	支持二個角度桌面支架，支持橋體安裝
壁掛式	支持
QoS	支持二層QoS（802.1Q, 802.1P）和三層QoS（ToS，DiffServ，MPLS）
安全性	基於MD5和MD5-session based 鑑權的普通用戶和管理員級別密碼，256位AES安全配置文件，SRTP，TLS和HTTPS通話加密，802.1x的媒體訪問控制
多語言	簡體中文，繁體中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克羅地亞文，韓文，日文等
升級/佈署	通過TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升級固件，通過TR069或AES加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源/綠色節能	通用電源適配器：輸入：100-240VAC 50-60Hz；輸出：+5VDC，600mA； 供電：符合IEEE802.3af2級，3.84W-6.49W
產品規格	尺寸：222.5mm (L) x 208.5mm (W) x 76.2mm (H) 含手柄 單位重量：0.8kg 包裝重量：1.2kg
溫度和濕度	工作：0° C—40° C，存儲：-10° C—60° C，濕度：10%—90%，無冷凝
包裝清單	GXP1630話機，手柄及曲線，桌面支架，標準電源適配器，網線，快速安裝手冊，宣傳冊，GPL License
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B, EN55024 Class B; EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1