



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



GXP1760W

中高端商務型無線IP電話

GXP1760W是一款中高端商務型無線IP電話，外觀採用時尚的流線型設計，擁有6條通話線路，3個SIP帳號，6個雙色線路按鍵和4個XML可編程軟按鍵，內嵌200x80超大LCD背光顯示屏，內置雙頻WiFi（2.4G&5G）。GXP1760W支持添加個性化鈴聲/彩鈴，同時集成先進的Web企業應用，如當地氣象服務等。GXP1760W是配備Kensington安全鎖孔的話機，這是目前市場最流行的安全防護方式。GXP1760W支持雙百兆網口快速傳輸數據，以及自動配置和媒體訪問控制功能。GXP1760W作為一款超高性價比無線IP話機，WiFi + 有線接入使佈署更靈活是中小企業用戶的不二選擇。



6條通話線路
6個雙色線路按鍵
3個SIP帳號
4個XML可編程軟按鍵



支持5方會議



24個虛擬快速撥號按鍵/
BLF分機按鍵



內置USB端口
導入/導出數據



高清寬帶音頻
全雙工免提，回聲消除



內置PoE供電



內置EHS
匹配Plantronics EHS耳機



支持通過TR-069或
AES加密的XML配置
文件自動佈署



內置雙頻WiFi
2.4GHZ&5GHZ



TLS和SRTP安全加密技術
支持Kensington 安全插槽



超大容量電話簿
2000聯繫人和500條通話記錄



支持潮流UCM系列
IPPBX零佈署使用

協議標準	SIP RFC3261 , TCP/IP/UDP , RTP/RTCP , HTTP/HTTPS , ARP , ICMP , DNS(A record , SRV , NAPTR) , DHCP , PPPoE , TELNET , TFTP , NTP , STUN , SIMPLE , LLDP , LDAP , TR-069 , 802.1x , TLS , SRTP , IPV6		
網路接口	自適應10/100Mbps雙以太網口 , 內置PoE		
圖形顯示	200 x 80 像素背光 LCD顯示屏		
WiFi	支持 , 內置雙頻WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHZ&5GHZ)		
功能按鍵	6個線路按鍵最多支持3個SIP帳號 , 4個XML可編程軟按鍵 , 5個導航/菜單鍵 ; 8個專用功能按鍵 : 電話簿、轉移、會議、耳機、靜音、發送/重撥、揚聲器、音量		
語音編碼	支持 G.729A/B , G.711 μ /a-law , G.726 , G.722(wide-band) , G.723 , ILBC , in-band 和 out-of-band DTMF(in audio , RFC2833 , SIP INFO)		
輔助接口	RJ9耳機接口 (匹配Plantronics EHS耳機) , USB接口 , 分離EHS端口預留給EHS適配器		
電話功能	呼叫保持 , 呼叫轉移 , 呼叫前轉 , 五方會議 , 呼叫停泊/代接 , 呼叫共享 (SCA) /橋接 (BLA) , 電話簿下載 (XML , LDAP , 最多2000條) , 呼叫等待 , 通話記錄(最大500條記錄) , XML自定義屏幕 , 摘機自動撥號 , 自動應答 , 點擊撥號 , 靈活的撥號規則 , hot desking , 自定義來電鈴聲 , 服務器冗餘 & 故障轉移		
HD音頻	高清聽筒和揚聲器 , 支持寬帶音頻		
牆體安裝	支持二個角度桌面支架 , 支持牆體安裝		
QoS	支持二層QoS (802.1Q , 802.1P) 和三層QoS (Tos , DiffServ , MPLS)		
安全防護	基於MD5和MD5-sess based 鑑權的普通用戶和管理員級別密碼 , 256位AES安全配置文件 , SRTP , TLS通話加密 , HTTPS , 802.1x的媒體訪問控制 , Kensington 安全鎖孔 (Kensington Lock)		
多語言	簡體中文 , 英文 , 德文 , 意大利文 , 法文 , 西班牙文 , 葡萄牙文 , 俄文 , 克羅地亞文 , 韓文 , 日文		
升級/佈署	通過TFTP/ HTTP/ HTTPS方式升級固件 , 通過TR069或AES加密的XML配置文件進行大規模佈署		
電源/綠色節能	輸入 : 100-240VA 供電 : 符合IEEE (802.3af)	輸出 : +5V , 1A 最大功耗 : 5W	
產品規格	尺寸 : 231mm(W) x 167mm(L) x 86mm(H) 單位重量 : 0.925kg 包裝重量 : 1.55kg		
溫度和濕度	工作 : 0° C至40° C	存儲 : -10° C至60° C	濕度 : 10%至90% , 無冷凝
包裝清單	GXP1760W話機 , 手柄及曲線 , 桌面支架 , 標準電源適配器 , 網線 , 快速安裝手冊 , 宣傳冊 , GPL License		
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B ; EN55024 Class B ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN60950-1 RCM: AS/ ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950.1		