



GXP2130 v

企業級3線路IP電話

GXP2130是最先進的企業級3線路SIP電話，擁有2.8英寸的TFT真彩液晶顯示屏，具備4個可編程XML軟按鍵，8個可配置的BLF多功能按鍵，雙千兆網路端口，內置POE供電，支持四方會議和EHS等特性。GXP2130提供了卓越的高清語音通話音質，豐富和先進的電話功能，自動化的個人多媒體信息以及可定制化的應用程序，同時支持自動化配置、快速簡單的安裝，廣泛兼容其它第三方SIP設備及主要的SIP/NGN/IMS平台。對於追求高質量、豐富先進功能的企業用戶來說，GXP2130將是個非常理想的選擇。



支持3個雙色線路按鍵
(3個SIP帳號)，4個
XML可編輯軟按鍵



10/100/1000Mbps
自適應以太網端口



8個雙色燈快速撥打/BLF
按鍵



支持SRTP、TLS和HTTPS通話加
密保護、支持LDAP統一通



集成實時web應用
(天氣、股票、貨幣、RSS新聞等)



內置EHS耳機模塊



支持四方語音會議



內置PoE



320x240 彩色LCD顯示屏

協議標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
網路端口	兩個10/100/1000Mbps自適應以太網端口，其中一個LAN口支持POE
顯示屏	2.8英寸（320x240像素）彩色LCD
功能按鍵	3線路，支持3個SIP帳號，8個雙色燈快速撥打/BLF分機按鍵，4個XML可編輯軟按鍵，5個導航/菜單按鍵，11個功能按鍵：語音信箱（紅燈閃爍）、通訊錄、轉移、會議、保持、耳機、靜音、發送/重撥、免提、音量調節+/-
語音編碼	支持G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (多頻)，iLBC, G.723, OPUS 帶內和帶外制式DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)
輔助接口	RJ9 耳機接口（支持EHS）
電話功能	呼叫保持，靜音，轉接，4方會議，呼叫駐留，搶接，SCA（shared-call-appearance） BLA（bridged-line-appearance），通訊錄下載（XML，LDAP，最大為2000條），呼叫等待，通話記錄（最多500條）XML自定義屏保，摘機自動撥打，自動應答，一鍵呼叫，靈活的撥號規則，自定義來電鈴聲，回鈴音和等待音，服務器冗餘及Fail-over功能
應用	天氣、貨幣、自定義二次開發GMI接口應用開發
高清語音	手柄和免提都支持高清語音通話
支架/牆體安裝	支持二個角度桌面支架，支持牆體安裝
QoS	支持第二層(802.1Q, 802.1p)和第三層(ToS, DiffServ, MPLS) QoS
安全性	基於MD5和MD5-sess based 鑑權的普通用戶和管理員級別密碼，AES安全配置文件、加密、802.1x媒體訪問控制
多語言支持	支持英文、阿拉伯文、中文、克羅地亞、捷克、荷蘭語、德語、法語、希伯來語、匈牙利語、意大利語、日語、土耳其語等語言
升級/佈署	通過TFTP/HTTP/HTTPS方式升級固件、通過TR069或加密的XML配置文件進行大規模佈署
電源/綠色節能	通用電源適配器：輸入：100-240V；輸出：+12V, 0.5A； 內置POE (802.3af) 最大功耗：3W、25.5W（內置PoE）
物理特性	尺寸：193mm (W) x 211mm (L) x 84.5mm (H)； 重量：0.78kg；包裝重量：1.3kg
工作溫度和環境濕度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)，10 ~ 90% (無冷凝)
包裝清單	GXP2130話機、帶線手柄、支架、通用電源適配器、網線、快速入門指南
標準認證	FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter)