



## 企業級彩屏IP電話

GXP2135是新一代企業級彩屏IP電話，4個SIP帳號，8個雙色線路，2.8英寸真彩LCD顯示屏，4個可編程軟按鍵，雙千兆網口，內置PoE和藍牙，EHS（匹配Plantronics EHS耳機）。GXP2135可以直接在屏幕上顯示32個虛擬快速撥號按鍵，為通話繁忙的企業辦公和管理人員提供方便快捷的通訊體驗。GXP2135具有卓越的HD高清語音品質，豐富和領先的電話系統功能，為用戶提供個性化的信息定制和企業ICT集成接口，支持自動佈署，具有先進的安全保護機制，廣泛兼容業界主流SIP/IMS/NGN/平台。



8個雙色線路按鍵（4個SIP帳號），4個XML可編程按鍵



兩個自適應千兆網路接口



32個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵



內置藍牙，支持藍牙耳機和同步手機電話本、呼叫記錄，實現呼叫轉移



HD音頻最大限度地提高音頻質量，全雙工揚聲器



內置PoE供電



內置EHS 匹配Plantronics EHS耳機



支持通過TR-069或加密的XML配置文件自動佈署



TLS和SRTP安全技術加密



支持4方語音會議



支持潮流UCM系列IPPBX零佈署使用

|         |                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 協議/標準   | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6                  |                   |                  |
| 網路接口    | 兩個自適應10/100/1000Mbps以太網接口，LAN口支持PoE供電                                                                                                                                                           |                   |                  |
| 圖形顯示    | 2.8 英寸(320x240) TFT彩色LCD顯示屏                                                                                                                                                                     |                   |                  |
| 藍牙      | 支持，內置藍牙                                                                                                                                                                                         |                   |                  |
| 功能按鍵    | 8個線路鍵支持最多4個SIP帳號，4個XML可編程按鍵，5個導航/菜單按鍵，11個專用功能鍵：語音信箱（帶LED提示），通訊錄，呼叫轉移，會議，呼叫保持，耳機，靜音，發送/重撥，免提按鍵，音量調節                                                                                              |                   |                  |
| 語音編碼    | 支持G.729A/B, G.711/a-law, G.726, G.722(wide-band), in-band 和out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)                                                                                        |                   |                  |
| 輔助接口    | RJ9專業耳機接口（支持Plantronics EHS耳機）                                                                                                                                                                  |                   |                  |
| 電話功能    | 呼叫保持，靜音，轉接，4方會議，呼叫駐留，搶接，SCA（shared-call-appearance）/BLA（bridged-line-appearance），通訊錄下載（XML，LDAP，最大為2000條），呼叫等待，通話記錄（最多500條），XML自定義屏保，摘機自動撥打，自動應答，一鍵呼叫，靈活的撥號規則，自定義來電鈴聲，回鈴音和等待音，服務器冗餘及Fail-over功能 |                   |                  |
| 高清語音    | 支持手柄，免提和耳機高清晰語音通話                                                                                                                                                                               |                   |                  |
| 安裝      | 支持二個角度桌面支架，支持牆體安裝                                                                                                                                                                               |                   |                  |
| QoS     | 支持二層QoS（802.1Q，802.1P）和三層QoS（ToS，DiffServ，MPLS）                                                                                                                                                 |                   |                  |
| 安全性     | 區分普通用戶和管理員權限；MD5和MD5-sess based 鑑權；256位安全加密配置文件；SRTP和TLS通話加密；802.1x媒體訪問控制                                                                                                                       |                   |                  |
| 多語言     | 支持中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克羅地亞文，韓文，日文等                                                                                                                                                    |                   |                  |
| 升級/佈署   | 通過TFTP/HTTP/HTTPS方式升級固件，TR-069遠程管理和批量佈署，支持加密的XML配置文件統一佈署                                                                                                                                        |                   |                  |
| 電源&綠色節能 | 通用電源適配器：輸入：100-240V；輸出：+12V，0.5A；<br>內置PoE（802.3af）                                                                                                                                             |                   |                  |
| 產品規格    | 尺寸：201mm（W）x 193mm（L）x 85mm（H）<br>單位重量：0.85kg 包裝重量：1.12kg                                                                                                                                       |                   |                  |
| 溫度和濕度   | 工作：0° C 至 40° C                                                                                                                                                                                 | 存儲：-10° C 至 60° C | 濕度：10% 至 90%，無冷凝 |
| 包裝清單    | GXP2135 電話機，帶線手柄，支架，通用電源適配器，網線，快速安裝手冊，GPL license                                                                                                                                               |                   |                  |
| 標準認證    | FCC：Part 15 (CFR 47) Class B<br>CE：EN55022 Class B；EN55024 Class B；EN61000-3-2；EN61000-3-3；EN60950-1 RCM：AS/ACIF S004；AS/NZS CISPR22/24；AS/NZS 60950.1                                          |                   |                  |