



GXP2170

企業級多線路IP電話

GXP2170是一款集時尚和科技為一體的智能高端IP電話，採用優雅大氣的外觀設計，標配4.3寸TFT真彩色LCD顯示屏，支持6個SIP帳號，12個雙色線路按鍵和HD高清語音，雙千兆網卡，內置PoE、藍牙、EHS（匹配Plantronics EHS耳機）。GXP2170除了可以直接在屏幕上顯示48個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵，還支持最多接入4個擴展模塊，將快速撥號/BLF分機按鍵擴充達160個，為通話繁忙的企業辦公和管理人員提供方便快捷的通訊體驗。GXP2170具有卓越的HD高清語音品質，豐富和領先的電話系統功能，為用戶提供個性化的信息定制和企業ICT集成接口，支持自動佈署，具有先進的安全保護機制，廣泛兼容業界主流SIP/IMS/NGN/平台。



12個雙色線路按鍵（6個SIP帳號），5個XML可編程按鍵



兩個自適應千兆網路接口



48個虛擬快速撥號按鍵/BLF分機按鍵最多支持外接4個GXP2200液晶擴展板



內置藍牙，支持藍牙耳機和同步手機電話本、呼叫記錄，實現呼叫轉移



HD音頻最大限度地提高音頻質量，全雙工揚聲器



內置PoE供電



內置EHS匹配Plantronics EHS耳機



支持通過TR-069或加密的XML配置文件自動佈署



內置USB，支持數據的導入和導出



TLS和SRTP安全技術加密



支持5方語音會議



支持潮流UCM系列IPPBX零佈署使用

協議/標準	SIP RFC3261，TCP/IP/UDP，RTP/RTCP，HTTP/HTTPS，ARP，ICMP，DNS(A record，SRV，NAPTR)，DHCP，PPPoE，TELNET，TFTP，NTP，STUN，SIMPLE，LLDP，LDAP，TR-069，802.1x，TLS，SRTP，IPV6		
網路接口	兩個自適應10/100/1000Mbps以太網接口，LAN口支持PoE供電		
圖形顯示	4.3英寸（480X272）TFT彩色LCD顯示屏		
藍牙	支持		
功能按鍵	（12個線路鍵最大支持6個SIP帳號），5個XML可編程軟按鍵，5個菜單/導航按鍵 11個專用功能鍵：語音信箱（帶LED提示），通訊錄，呼叫轉移，會議，呼叫保持，耳機，靜音，發送/重撥，免提按鍵，音量調節		
語音編碼	支持 G.729A/B，G.711μ/a-law，G.726，G.722(wide-band)，in-band and out-of-band DTMF(in audio，RFC2833，SIP INFO)		
輔助接口	RJ9專業耳機接口（支持Plantronics EHS耳機），USB接口，擴展板連接端口		
電話功能	呼叫保持，呼叫轉移，呼叫前轉，五方會議，呼叫停泊/代接，呼叫共享（SCA）/橋接（BLA），下載通訊錄(XML，LDAP，最多2000條)，呼叫等待，通話記錄(最多500條)，XML自定義屏幕，摘機自動撥號，自動應答，一鍵撥號，靈活的撥號規則，hot desking，自定義來電鈴聲，服務器冗餘 & 故障轉移		
高清語音	支持，高清聽筒和揚聲器，支持寬帶音頻		
擴展模塊	支持，最多能夠接入4個帶128X384顯示屏的GXP2200EXT擴展模塊，20個雙色快速撥號/BLF按鍵，2個方向鍵（每個擴展模塊低於1.2W的功耗）		
安裝	支持二個角度桌面支架，支持牆體安裝		
QoS	支持二層QoS（802.1Q，802.1P）和三層QoS（ToS，DiffServ，MPLS）		
安全性	區分普通用戶和管理員權限；MD5和MD5-sess based鑑權；256位安全加密配置文件；SRTP和TLS通話加密；802.1x媒體訪問控制		
多語言	支持中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克羅地亞文，韓文，日文		
升級/佈署	通過TFTP/HTTP/HTTPS方式升級固件，TR-069遠程管理和批量佈署，支持加密的XML配置文件統一佈署		
電源&綠色節能	通用電源適配器：輸入：100-240V；輸出：+12V，1.0A； 內置PoE（802.3af） 最大功耗：5.4W（不用GXP2200EXT），9.2W（使用4個GXP2200EXT）		
產品規格	尺寸：228mm（W）x 206mm（L）x 46mm（H） 單位重量：0.98kg 包裝重量：1.43kg		
溫度和濕度	工作：0° C 至 40° C	存儲：-10° C 至 60° C	濕度：10% 至 90%，無冷凝
包裝清單	GXP2170話機，帶線手柄，支架，通用電源適配器，網線，快速安裝手冊，GPL License		
標準認證	FCC：Part 15 (CFR 47) Class B CE：EN55022 Class B；EN55024 Class B；EN61000-3-2；EN61000-3-3；EN60950-1 RCM：AS/ACIF S004；AS/NZS CISPR22/24；AS/NZS 60950.1		