



GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD



革命性三合一安卓智能IP電話

GXV3240是互聯網智能化時代的高端Android IP電話，選用4.3寸電容式多點觸控屏，內置WiFi接入，極大方便安裝。支持Android 4.2操作系統，支持720p高清視頻通話，滿足企業桌面高清會議接入需求。GXV3240內置小型三方視頻會議高級功能，支持HDMI投放到高清電視，內置六方語音會議室及會控，不受限制的隨時召集會議。非常方便的加載Android企業應用，融合微軟LYNC及WebRTC會議、視頻、語音、Chat功能，及兼容全球大多UC平台的App應用。配有雙千兆端口，HD音頻和高清視頻，內置網頁瀏覽器，集成Wi-Fi（支持802.11b/g/n）和PoE。



6個SIP帳號，6條通話線路3方視頻會議，含IPVideoTalk 免費帳戶



Android4.2操作系統，可以從Google Play商店下載海量應用，可創建自定義APP



內置攝像頭，通過視頻呼叫Android應用程序或免費IPVideoTalk



內置藍牙，支持連接手機和同步控制電話簿，日曆和呼叫轉移



兩個自適應10/100/1000Mbps的網路接口



內置PoE/PoE+供電



支持WiFi



HDMI輸出接口可連接電視或電腦顯示器



全高清寬帶音頻和帶回音消除的全雙工免提揚聲器，高保真音質



4.3英寸（480×272）高清電容觸控屏



TLS和SRTP安全技術加密



支持6路音頻會議

協議標準	SIP RFC3261 , TCP/IP/UDP , RTP/RTCP , HTTP/HTTPS , ARP , ICMP , DNS (A record , SRV , NAPTR) , DHCP , PPPoE , SSH , TFTP , NTP , STUN , SIMPLE , LLDP-MED , LDAP , TR-069 , 802.1x , TLS , SRTP
網路接口	2個10/100/1000M自適應交換式以太網接口 , PoE、PoE+供電
圖形顯示	4.3英寸高清電容觸控屏 , 5點觸控 , 分辨率為480×272
攝像頭	帶隱蔽擋板的可傾斜百萬像素CMOS攝像頭
藍牙	內置集成藍牙4.0+EDR
WiFi	內置WiFi(802.11b/g/n)
輔助接口	RJ9耳機接口（匹配Plantronics EHS耳機） , USB接口 , SD卡接口 , 迷你型HDMI接口 , 擴展模塊接口
語音編碼	G.711 μ /a , G.722 (wide-band) , G.726-32 , iLBC , Opus , in-band and out-of-band DTMF (In audio , RFC2833 , SIP INFO)
视频编码能力	H.264BP/MP/HP , 视频分辨率达到720p , 帧速率达到30fps , 比特率达到2Mbps , 三方视频会议 , 防抖动 , 自动对焦和自动曝光 , PIP(画中画) , OSD , 摄像头屏蔽 , 图像抓拍存储 , 视频录像 , 视觉语音信息指示器
電話功能	呼叫保持、轉移、前轉（無條件轉移、無應答轉移、遇忙轉移） , 呼叫停泊/代接、六方語音會議、SCA/BLA , 虛擬MPK、下載電話簿（XML、LDAP） , 呼叫等待、呼叫記錄、經理秘書虛擬按鍵、靈活的撥號規則、hot desking、個性鈴聲、服務器冗餘 & 故障轉移
示例應用程序	Skype、GoogleHangouts、MicrosoftLync、網頁瀏覽器、AdobeFlash、Facebook、Twitter、YouTube、新聞、天氣預報、股票、網路收音机、Pandora、Last.fm、YahooFlickr、Photobucket、世界時鐘、Google日曆、藍牙方式同步聯繫人及數據等、API/DSK二次開發定制及應用
應用程序佈署	允許兼容各種Android4.2操作系統的應用程序開發和下載並運行佈署操作
HD音頻	支持高保真全寬帶音頻手柄和帶回音消除的全雙工免提揚聲器
底座	自帶支架 , 支持多角度擺放 , 帶牆壁安裝支架
擴展模塊	支持 , 最多能夠接入4個帶128X384顯示屏的GXP2200EXT擴展模塊 , 20個雙色快速撥號/BLF按鍵 , 2個方向鍵（每個擴展模塊低於1.2W的功耗）
QoS	支持二層QoS(IEEE802.1Q/pVLANtagging)和三層QoS(ToS , DiffServ , MPLS)
安全性	用戶和管理員級別訪問權限 , MD5和MD5-sess身份驗證 , 256-bitAES加密配置文件 , TLS , SRTP , HTTPS , 802.1x媒體訪問控制
多語言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克羅地亞文、韓文、日文等
升級/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升級和HTTP本地上傳升級 , 通過TR-069下發加密XML配置文件大批量佈署
電力/綠色節能	輸入：100-240VAC , 50-60Hz ; 輸出：12VDC , 1.5A 內置PoE、PoE+供電(Power-over-Ethernet)802.3at , Class4 （注意：當設備使用USB接口或者接入超過兩個擴展板時 , 請使用PoE+或者電源供電）
產品規格	尺寸：196.5mm（寬）x206.2mm（長）x85.2mm（高） 單位重量：0.92kg 包裝重量：1.45kg
溫度和濕度	工作：0° C至40° C , 存儲：-10° C至60° C , 濕度：10%至90% , 無冷凝
包裝清單	GXV3240主機 , 話機聽筒 , 聽筒軟線 , 通用電源適配器 , 網線 , 鏡頭清潔布 , 快速安裝指南 , 掛牆支架 , 宣傳冊 , GPL license
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B ; UL 60950 (power adapter) 、Part68(HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024 , EN61000-3-2 , EN61000-3-3 , EN60950-1 , EN62479 RoHS RCM: AS/ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950 ; AS/NZS 4268