




GXV3275



新一代Android智能IP電話

GXV3275是互聯網智能化時代的高端Android IP電話，選用超大7寸電容式多點觸控屏，擁有1024x600高清分辨率，內置WiFi接入，極大方便安裝。採用全球尖端Android 4.2操作系統和超高清語音技術，支持720p高清視頻通話，滿足企業桌面高清會議接入需求。GXV3275內置小型三方視頻會議高級功能，支持HDMI投放到高清電視，內置六方語音會議室及會控，不受限制的隨時召集會議。支持強大的本地錄音功能，滿足金融、保險、政企大型的高級應用。內置藍牙系統可以和智能手機之間同步通訊錄，並智能將來電及撥號功能融合到GXV3275上。非常方便的加載Android企業應用，融合微軟LYNC及WebRTC會議、視頻、語音、Chat功能，及兼容全球大多UC平台的App應用。開放強大有力的Android VoIP SDK和內置瀏覽器技術，極大豐富了增值業務開發和ICT行業信息整合，帶動全球企業桌面電話智能化高速發展。



6 LINES
6個SIP帳號，6條通話線路
3方視頻會議，含IPVideo
Talk 免費帳戶



支持Android4.2操作系統和海
量的第三方應用程序(包括
Skype, Microsoft Lync,
Salesforce1, WebRTC等)



內置攝像頭，通過視頻呼叫
Android應用程序或免費
IPVideoTalk



內置藍牙，支持連接
手機和同步控制



Gigabit
兩個自適應10/100/
1000Mbps的網路接口



PoE
內置PoE、PoE+供電



內置WiFi(802.11b/g/n)



HDMI™
HDMI輸出接口



全高清寬帶音頻和帶回音
消除的全雙工免提揚聲
器，高保真音質



7英寸 (1024×600) 高清
電容觸控屏



TLS和SRTP安全技
術加密



支持6路音頻會議

協議標準	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
網路接口	兩個帶PoE、PoE+供電的10/100/1000Mbps交換式自適應以太網接口
圖形顯示	7英寸高清電容觸控屏, 5點觸控, 分辨率為1024×600
攝像頭	帶隱蔽擋板的可傾斜百萬像素CMOS攝像頭
藍牙	內置集成藍牙4.0+EDR
WiFi	內置WiFi(802.11b/g/n)
輔助接口	RJ9耳機接口(匹配Plantronics EHS耳機), 2個USB2.0接口, 3.5mm耳機接口, SD卡接口, 迷你型HDMI接口
語音編碼	G.711 μ /a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO)
視頻編碼能力	H.264BP/MP/HP, 視頻分辨率達到720pHD, 幀速率達到30fps, 比特率達到2Mbps, 三方視頻會議, 防抖動, 自動對焦和自動曝光, PIP(畫中畫), OSD, 攝像頭屏蔽, 圖像抓拍存儲, 視頻錄像, 視覺語音信息指示器
電話功能	呼叫保持、轉移、前轉(無條件轉移、無應答轉移、遇忙轉移), 呼叫停泊/代接、六方語音會議、SCA/BLA, 虛擬MPK、下載電話簿(XML、LDAP)、呼叫等待、呼叫記錄、經理秘書虛擬按鍵、靈活的撥號規則、hot desking、個性鈴聲、服務器冗餘 & 故障轉移
示例應用程序	Skype、GoogleHangouts、MicrosoftLync、網頁瀏覽器、AdobeFlash、Facebook、Twitter、YouTube、新聞、天氣預報、股票、網路收音機、Pandora、Last.fm、YahooFlickr、Photobucket、世界時鐘、Google日曆、藍牙方式同步聯繫人及數據等、API/DSK二次開發定制及應用
應用程序佈署	允許兼容各種Android4.2操作系統的應用程序開發和下載並運行佈署操作
HD音頻	支持高保真全寬帶音頻手柄和帶回音消除的全雙工免提揚聲器
底座	自帶支架, 支持多角度擺放, 帶牆壁安裝支架
QoS	支持二層QoS(IEEE802.1Q/pVLANtagging)和三層QoS(ToS, DiffServ, MPLS)
安全性	用戶和管理員級別訪問權限, MD5和MD5-sess身份驗證, 256-bitAES加密配置文件, TLS/SRTP/HTTPS/802.1x媒體訪問控制
多語言	中文、英文、德文、意大利文、法文、西班牙文、葡萄牙文、俄文、克羅地亞文、韓文、日文等
升級/配置	支持TFTP、HTTP、HTTPS方式升級和HTTP本地上傳升級, 通過TR-069下發加密XML配置文件大批量佈署
電力/綠色節能	輸入: 100-240VAC50-60Hz; 輸出: 12VDC, 1.5A(18W) 內置PoE、PoE+供電(Power-over-Ethernet)802.3at, Class4 (注意: 當設備使用USB接口時, 請使用PoE+或者電源供電)
產品規格	尺寸: 252mm(寬) x 211mm(長) x 84mm(高) 單位重量: 1.08kg 包裝重量: 1.77kg
溫度和濕度	工作: 0° C至40° C, 存儲: -10° C至60° C, 濕度: 10%至90%, 無冷凝
包裝清單	GXV3275主機, 話機聽筒, 聽筒軟線, 通用電源適配器, 網線, 鏡頭清潔布, 快速安裝指南, 掛牆支架, 宣傳冊, GPL license
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter)、Part68(HAC) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc. - *Skype and Skype for Business are Registered Trademarks of Microsoft Corporation