



# HT801

## 簡單易用的單口網關（ATA）

HT801是一款單線路模擬電話網關（ATA），幫助用戶創建質量高清和管理便捷的IP電話解決方案，廣泛適用於家庭用戶和辦公用戶。它的外觀小巧輕便，高清晰語音質量，先進的VoIP功能，安全的隱私保護和全自動配置，既滿足了將普通模擬電話應用在IP網路電話上的需要，又提供了高清晰通話質量的通訊服務。無論個人用戶還是大型商業用戶，HT801都是您理想的選擇。



支持1個FXS端口  
1個10/100Mbps端口  
遵循SIP協議



TLS和SRTP  
安全加密技術



支持通過TR-069或  
加密的XML配置文件  
自動佈署



支持3方語音會議



SIP服務器故障轉移自  
動切換到輔助服務器



支持T.38傳真



支持多種  
來電顯示制式



支持潮流網路UCM系列  
IP PBX零配置使用



支持先進的電話功能，包括呼叫轉移、呼叫前轉、  
DND、MWI、多語言提示、靈活的撥號計劃等

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 接口          |                                                                                                                        |
| 電話接口        | 1個FXS接口                                                                                                                |
| 網路接口        | 1個10M/100Mbps 自適應以太網端口(RJ45)                                                                                           |
| LED運行狀態指示燈  | 電源，網路，電話                                                                                                               |
| 恢復出廠設置鍵     | Yes                                                                                                                    |
| 聲音、傳真、調制解調器 |                                                                                                                        |
| 電話功能        | 來電顯示或鎖定，呼叫等待，呼叫保持，遇忙轉移，指定轉移，前轉，拍叉，免打擾，三方會議等                                                                            |
| 語音編碼        | G.711 with Annex I (PLC) 和 Annex II (VAD/CNG)，G.723.1，G.729A/B，G.726，iLBC，動態抖動緩衝，先進的回音消除技術                             |
| IP傳真        | T.38兼容達14.4kpbs，傳真可自動切換至Pass-through模式                                                                                 |
| 短/長距離環負載    | 2 REN: Up to 1km on 24 AWG                                                                                             |
| 來電顯示        | Belcore Type 1 & 2，ETSI，BT，NTT，DTMF-based CID                                                                          |
| 拆線方式        | 忙音拆線、極性反轉、電流拆線                                                                                                         |
| 信號          |                                                                                                                        |
| 網路協議        | TCP/IP/UDP，RTP/RTCP，HTTP/HTTPS，ARP/RARP，ICMP，DNS，DHCP，NTP，TELENET，STUN，SIP (RFC3261)，SIP over TCP/TLS，SRTP，TR-069      |
| QoS         | Layer3 (Tos，DiffServ，MPLS)                                                                                             |
| DTMF方式      | In-audio，RFC2833 and/or SIP INFO                                                                                       |
| 佈署和控制       | HTTP，HTTPS，TELNET，TFTP，TR-069，使用AES安全加密方式自動化配置佈署，日誌                                                                    |
| 安全          |                                                                                                                        |
| 媒體          | SRTP                                                                                                                   |
| 控制          | TLS/SIPS/HTTPS                                                                                                         |
| 管理          | 系統日誌支持，遠程登錄，使用Web瀏覽器遠程管理                                                                                               |
| 產品規格        |                                                                                                                        |
| 通用電源        | 輸入：100-240VAC，50-60Hz<br>輸出：5.0VDC / 1.0A                                                                              |
| 環境          | 工作：32° — 104° F or 0° — 40° C<br>存儲：14° — 140° F or -10° — 60° C<br>濕度：10 — 90%，無冷凝                                    |
| 尺寸和重量       | 100mm x 100mm x 29.5mm，102g (無包裝)                                                                                      |
| 標準認證        | FCC: Part15B<br>CE: EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: AS/<br>NZS CISPR22, AS/NZS60950.1, S003 |