



# HT802

## 簡單易用的雙口網關 (ATA)

HT802是一款雙線路模擬電話網關 (ATA)，幫助用戶創建質量高和管理便捷的IP電話解決方案，廣泛適用於家庭用戶和辦公用戶。它的外觀小巧輕便，高清晰語音質量，先進的VoIP功能，安全的隱私保護和全自動配置，既滿足了將普通模擬電話應用在IP網路電話上的需要，又提供了高清晰通話質量的通訊服務。無論個人用戶還是大型商業用戶，HT802都是您理想的選擇。



支持2個FXS端口  
1個10/100Mbps端口  
遵循SIP協議



TLS和SRTP  
安全加密技術



支持通過TR-069或  
加密的XML配置文  
件自動佈署



支持3方語音會議



SIP服務器故障轉移自  
動切換到輔助服務器



支持T.38傳真



支持多種  
來電顯示制式



支持潮流網路UCM系列  
IP PBX零配置使用



支持先進的電話功能，包括呼叫轉移、呼叫前轉、  
DND、MWI、多語言提示、靈活的撥號計劃等

<b>接口</b>	
電話接口	2個FXS接口
網路接口	1個10M/100Mbps 自適應以太網端口(RJ45)
LED運行狀態指示燈	電源，網路，電話1，電話2
恢復出廠設置鍵	Yes
<b>聲音、傳真、調制解調器</b>	
電話功能	來電顯示或鎖定，呼叫等待，呼叫保持，遇忙轉移，指定轉移，前轉，拍叉，免打擾，三方會議等
語音編碼	G.711 with Annex I (PLC) 和 Annex II (VAD/CNG) , G.723.1 , G.729A/B , G.726 , iLBC , 動態抖動緩衝，先進的回音消除技術
IP傳真	T.38兼容達14.4kbps，傳真可自動切換至Pass-through模式
短/長距離環負載	2 REN: Up to 1km on 24 AWG
來電顯示	Bellcore Type 1 & 2 , ETSI , BT , NTT , DTMF-based CID
拆線方式	忙音拆線、極性反轉、電流拆線
<b>信號</b>	
網路協議	TCP/IP/UDP , RTP/RTCP , HTTP/HTTPS , ARP/RARP , ICMP , DNS , DHCP , NTP , TELNET , STUN , SIP (RFC3261) , SIP over TCP/TLS , SRTP , TR-069
QoS	Layer3 (Tos , DiffServ , MPLS)
DTMF方式	In-audio , RFC2833 and/or SIP INFO
佈署和控制	HTTP , HTTPS , TELNET , TFTP , TR-069 , 使用AES安全加密方式自動化配置佈署，日誌
<b>安全</b>	
媒體	SRTP
控制	TLS/SIPS/HTTPS
管理	系統日誌支持，遠程登錄，使用Web瀏覽器遠程管理
<b>產品規格</b>	
通用電源	輸入：100-240VAC , 50-60Hz 輸出：5.0VDC/1.0A
環境	工作：32° — 104° F or 0° — 40° C 存儲：14° — 140° F or -10° — 60° C 濕度：10 — 90% , 無冷凝
尺寸和重量	100mm x 100mm x 29.5mm , 114g (無包裝)
標準認證	FCC 15B , AS/NZS CISPR22 , AS/NZS60950 , EN55022 , EN55024 , EN60950 , EN61000-3-2 , EN61000-3-3 , UL (Power supply)