



HT818

内置千兆NAT路由器的強大8口網關

HT818是一個強大的8端口VoIP網關,它為用戶提供了模擬-VoIP轉換。擁有8個FXS端口和一個集成千兆NAT路由器。潮流領先市場的SIP ATA/網關技術,已在全球成功佈署數百萬級的成功案例。這種強大的網關在不同的應用環境中具有出色的語音質量,獨特的安全認證和出衆的加密功能,自動化批量佈署配置和設備管理,以及優秀的網路性能,為家庭和企業提供了安全通暢的網路保障。



支持2個SIP模板和8個FXS端口



AES加密獨特 安全證書



TR069自動安全配置



支持3方語音會議



高清音頻最大限度地提高 音頻質量,全雙工揚聲器



支持T.38傳真



支持雙千兆網路端口



高性能NAT路由器

接口	
	0/P/00D141 EVC************************************
電話接口	8個(8)RJ11 FXS端口
網路接口	2個10 / 100 / 1000Mbps RJ45端口
LED運行狀態指示燈	電源,LAN端口,WAN端口,電話1,電話2,電話3,電話4,電話5,電話6,電話7,電話8
恢復出廠設置鍵	Yes
聲音、傳真、調制解調器	
電話功能	來電顯示或阻止,呼叫等待,拍叉,遇忙轉移,指定轉移,前轉,免打擾,3方會議
語音編碼	G.711 with Annex I (PLC) 和 Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC,OPUS,動態抖動 緩衝,先進的回音消除技術
IP傳真	T.38兼容達14.4kpbs,傳真可自動切換至G.711模式
短/長距離環負載	2REN:up to 1km on 24AWG line
來電顯示	Bellcore Type 1 & 2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID
拆線方式	忙音拆線、極性反轉、電流拆線
信號	
網路協議	TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069
QoS	Layer 2 (802.1Q VLAN, SIP/RTP 802.1p) and Layer 3 (ToS, Diffserv, MPLS)
DTMF方式	In-audio, RFC2833 and/or SIP INFO
佈署和控制	HTTP、HTTPS、SSH、TFTP、TR-069、使用AES安全加密方式自動化配置佈署,日誌
安全	
媒體	SRTP
控制	TLS/SIPS/HTTPS
管理	系统日誌支持,遠程登錄,使用Web瀏覽器遠程管理
產品規格	
通用電源	輸入:100-240VAC,50-60Hz 輸出:12V / 1.5A
環境	工作:32° — 104°F or 0° — 40°C 存儲:14° — 140°F or -10° — 60°C 濕度:10 — 90%,無冷凝
尺寸和重量	180mm*120mm*36mm(L*W*D) 356g
標準認證	FCC/CE/RCM
•••••	