



UCM6200系列IP PBX

UC統一通信SMB市場最佳選擇

UCM6200系列IP PBX旨在解決中小企業通信需求，在先進的硬件平台和革命性的軟件功能的推動下，以便於管理的方式為SMB市場提供企業級統一通信和安全保護，提供了一個融合IP音視頻通信、數據通信、傳真、安全監控、移動辦公等全方位應用要求於一體的突破性解決方案，UCM6200系列配備雙核1GHz處理器、1GB RAM和4GB閃存，功能強大，SMB市場最佳選擇。



最多支持800個用戶
50個SIP中繼帳號多
達100個並發呼叫



支持潮流網路SIP終端
即插即用零配置佈署



TLS和SRTP安全技
術加密



內置PoE
雙千兆以太網接口



支持多達5級IVR
(交互式語音應答)



內置通話錄音服務器
通過Web用戶界面訪問記錄



支持呼叫隊列
可有效管理大量呼叫



內置呼叫記錄(CDR)
記錄跟蹤分機的詳細通話記錄



多語言自動話務員
高效地處理來電



集成LDAP和XML電話簿
靈活的撥號計劃



支持SIP協議視頻終端
H.264，H.263和H.263+協議



支持將語音郵件和傳
真發送到電子郵件

模擬電話FXS接口	2個接口（支持斷電逃生）
PSTN線FXO接口	2個接口 (UCM6202)；4個接口 (UCM6204)；8個接口 (UCM6208)
網路接口	雙千兆RJ45端口集成PoE+（IEEE 802.3at-2009）
NAT路由器	支持路由模式和交換模式
外設接口	USB，SD
LED指示燈	電源狀態燈，網路狀態燈，PSTN線狀態燈，USB狀態燈，SD卡狀態燈
液晶顯示器	具有向下和OK按鈕的128×32 LCD顯示屏
復位開關	支持
語音算法	支持NPL分組語音單元協議的LEC、動態抖動緩衝、128 ms-tall-length硬件回聲消除算法、傳真信號音檢測並可自動切換為G.711編碼
語音和傳真編碼	G.711A-law/U-law，G.722，G.723.1 5.3K/6.3K，G.726，G.729A/B，iLBC，GSM，AAL2-G.726-32，ADPCM，T.38
視頻編碼	H.264，H.263，H263+
QoS	Layer 3 QoS，Layer 2 QoS
DTMF檢測方式	InAudio，RFC2833，SIPINFO
終端管理和自動佈署功能	支持SIP終端即插即用自動佈署功能(含括DHCP Option 66/組播SIP SUBSCRIBE /mDNS自動檢測和配置)
網路協議	TCP/UDP/IP，RTP/RTCP，ICMP，ARP，DNS，DDNS，DHCP，NTP，TFTP，SSH，HTTP/HTTPS，PPPoE，SIP (RFC3261)，STUN，SRTP，TLS，LDAP
拆線方式	呼叫進程音，極性反轉，Hook Flash Timing，回路電流斷開，忙音掛斷
媒體加密	SRTP，TLS，HTTPS，SSH
通用電源	輸出：12VDC，1.5A；輸入：100～240VAC，50～60Hz
重量	UCM6202/6204：產品重量 0.51kg，含包裝重量 0.94kg UCM6208：產品重量 2.23kg，含包裝重量 3.09kg
尺寸	UCM6202/6204：226mm 長 x 155mm 寬 x 34.5mm 高 UCM6208：440mm 長 x 185mm 寬 x 44mm 高
使用環境	運行環境：32～104°F / 0～40°C，10～90%（無冷凝）；存儲環境：14～140°F / -10～60°C
安裝	桌面或室內掛牆安裝 (UCM6202/6204)；桌面或機櫃安裝(UCM6208)
多國語言支持	Web用戶界面：支持簡體中文/繁體中文/英文/西班牙文/法文/葡萄牙文/德文/俄羅斯文/意大利文/波蘭文 可定制的IVR/語音提示有：英語，漢語，英式英語，德語，西班牙語，希臘語，法語，意大利語，荷蘭語，波蘭語，葡萄牙語，俄語，瑞典語，土耳其語，希伯來語，阿拉伯語 可自定義導入支持任何國家語言
來電顯示	支持Bellcore/Telcordia，ETSI-FSK，ETSI-DTMF，SIN 227-BT
極性反轉/Wink	支持，可選項打開/關閉控制呼叫建立和終止
呼叫中心	支持多個呼叫隊列、ACD（基於坐席員技術/能力/忙線情況，進行自動呼叫分配）
自定義自動話務台	最大支持5層的IVR(交互式語音應答)
並發通話能力	UCM6208支持最多同時註冊800個SIP設備，UCM6202/6204支持最多同時註冊500個SIP設備， 最大並發通話：UCM6202為30路，UCM 6204為45路，UCM6208為100路；如使用SRTP加密通話，最大並發數量為原來的66%； WebRTC最大並發通話：UCM6202為25路，UCM6204為35路，UCM6208為50路
會議室能力	UCM6202/6204支持3個會議室及最大25個會議成員；UCM6208支持6個會議室及最大32個會議成員
通話功能	呼叫停泊，呼叫轉移，呼叫前轉，免打擾，振鈴組，代答組，傳呼/對講等功能
標準認證	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B，Part 68 CE: EN55022 Class B，EN55024，EN61000-3-2，EN61000-3-3，EN60950-1，TBR21，RoHS A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B，AS/NZS CISPR 24，AS/NZS 60950，AS/ACIF S002，ITU-T K.21 (Basic Level)，UL 60950 (power adapter)